

## POLYD-GA

Yüksek moleküllü anyonik polyakrilamid polimeri

### Yapısı:

Anyonik, suda çözünebilen polimerden oluşmuştur.

### Teknik Özellikleri:

Endüstriyel uygulamalar için kullanılan proses katkısıdır.

Yüksek anyonik özelliktedir.

Selimantasyonda, ön çöktürmede, kağıt fabrikalarında, atık arıtmada, deterjan sanayinde, mermer sanayinde ve diğer endüstrilerde kullanılır.

### Fiziksel Özellikleri:

Görünüm : Beyaz, tanecikli, toz

İyonik karakter : Anyonik

pH (%0,01) : 7

### Kullanım şekli:

Tavsiye edilen çalışma konsantrasyonu max. 3 gr/ltr dir.

### Depolama:

Kapalı ve kuru yerlerde uygun sürede depolanabilir.

Su ile temas etmesi engellenmelidir.

Sulu çözeltisi veya ıslanan tozlar çok kaygandır.

### Ambalaj ve Raf ömrü:

POLYD-GA, orjinal ambalajında 0-35°C sıcaklığında, ağzı kapalı bir şekilde depolanmalıdır.

Ambalajı; 25kg torba şeklindedir.

Raf ömrü 2 yıldır.

Bu bülten 15.03.2016 tarihinde yayınlanmış olup, bültende yer alan bilgiler, bugüne kadar edindiğimiz teknik bilgi ve deneyimlerimizin sonucunda elde edilmiştir. Ürünün amaçlarına uygunluğu ile ilgili yasal bir güvence oluşturmaz. İşletmelerde ürün ile ilgili oluşabilecek olumsuz sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Deren Kimya, deneyimli teknik servisi ve mühendis ekibi ile ihtiyacınız anında yardımcı olmaya hazırdır.